

Reinigungs- und Pflegehinweise für Armaturen und Beschläge

Gut zu wissen

Unsere Armaturen und Beschläge sind für den täglichen Gebrauch konzipiert. Mit einfacher, regelmäßiger Pflege bleiben sie über viele Jahre schön. In den meisten Fällen reichen lauwarmes Wasser, ein weiches Tuch und eine pH-neutrale Seife aus.

Regelmäßige Reinigung

Um die Optik dauerhaft zu erhalten, empfehlen wir eine tägliche oder mehrmals wöchentliche Reinigung. Entfernen Sie nach der Nutzung stets Wasser- und Seifenreste, um Ablagerungen zu vermeiden.

Geeignete Reinigungsmittel

Für die Reinigung eignen sich ein weiches Tuch oder Mikrofasertuch, lauwarmes Wasser und eine pH-neutrale Seife. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend sorgfältig ab, um Kalkbildung vorzubeugen.

Zu vermeidende Produkte

Vermeiden Sie scheuernde Mittel, Schwämme oder Bürsten sowie aggressive Reinigungsprodukte wie Bleichmittel, Ammoniak, Säuren oder Polituren. Auch selbst hergestellte Reinigungsmittel wie Zitronen- oder Essigsprays sind nicht zu empfehlen, insbesondere bei farbigen Oberflächen.

Kalkablagerungen

Bei hartnäckigen Kalkablagerungen auf verchromten Oberflächen kann vorsichtig weißer Essig verwendet werden. Tragen Sie diesen kurzzeitig mit einem weichen Tuch auf, spülen Sie gründlich nach und trocknen Sie die Oberfläche.

Tipps

Kalkablagerungen können sich mit der Zeit in der Armatur ansammeln und dazu führen, dass Bauteile schwergängig werden oder beschädigt werden. Durch regelmäßiges Verstellen der Thermostat- und Bedienelemente von warm auf kalt lässt sich dies vermeiden. Sollte die Armatur dennoch schwergängig sein, können die Innenbauteile ausgebaut und entkalkt werden.

Farbige und PVD-Oberflächen

Farbige Armaturen sowie PVD-Oberflächen erfordern besondere Sorgfalt. Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, lauwarmes bis kaltes Wasser und eine pH-neutrale Seife. Vermeiden Sie starkes Reiben und trocknen Sie die Armaturen nach jeder Nutzung.